

Bembé Wischöl Natural

Pflegeöl für geölt / gewachste Parkettböden



Produktbeschreibung

Flüssiges Parkettpflegemittel auf Basis natürlicher Öle und Wachse zur Pflege und als Refreshing von stark beanspruchten, geölten Holz- und Korkflächen.



Bembé Wischöl Natural

Zur Pflege von weiß gefärbten und geölt/gewachsenen Parkettböden, insbesondere für Böden mit Rohholzoptik.

Eigenschaften

- ▶ Schmutzunempfindlich, wasserabweisend, trittfest
- ▶ Speichel- und schweißecht
- ▶ Wohngesund und atmungsaktiv
- ▶ Oberfläche leicht zu reinigen
- ▶ Seidenmatte Oberfläche
- ▶ Auf Warmwasserfußbodenheizung geeignet
- ▶ Rutschhemmung R9
- ▶ **Nicht selbstentzündlich**

GISCODE

Ö60

Lieferform

1L Blechgebinde

Lagerbeständigkeit

Im verschlossenen Behälter unbegrenzt haltbar.
Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet – um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut schütteln.

Untergrundvorbereitung

Untergrundprüfung

Der zu behandelnde Untergrund muss mit einem geeigneten Oberflächenbehandlungsmittel (beispielsweise Ecoline Hartwachsöl 3600) behandelt sein, bevor eine Pflege mit Bembé Wischöl durchgeführt werden kann.

Verarbeitungsklima

Materialtemperatur: +8°C - +35°C
Raumtemperatur: +8°C - +35°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 40% - 65%
Bodentemperatur: mind. 8°C

Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren und gut schütteln.

Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den staubgesäuberten Boden geben und mit dem Bembé Auftrager-Set gleichmäßig verreiben und trocknen lassen.

Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.

Entfernung hartnäckiger Flecken

Kleine Menge Bembé Wischöl auf den Boden geben und Flecken mit einem Lappen abreiben. Nie Stahlspäne, scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel verwenden.

Trocknungszeiten

Ca. 3 Stunden, je nach Klimaverhältnissen

Wichtige Hinweise

Bembé Wischöl eignet sich nicht als Ersatz für Ecoline Pflegeöl 8136 und kann daher nicht als zweite Aufbauschicht nach der Behandlung mit Ecoline Hartwachsöl 3600 verwendet werden, da eine ausreichende Sättigung der Fläche mit Bembé Wischöl nicht möglich ist.

Bembé Wischöl darf keinesfalls im Wischwasser verdünnt werden.

Gefahren- / Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren und von Zündquellen fernhalten.

Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige Behälter füllen.

Weitere Informationen sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

UN 1263

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

Bembé Parkett GmbH & Co. KG
Wolfgangstraße 15
97980 Bad Mergentheim
Phone: +49 7931 / 966-0
Fax: +49 7931 / 966-150
Mail: info@bembe.de
Web: www.bembe.de

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg
Phone: +49 2583 / 3037-0
Fax: +49 2583 / 3037-10
Mail: info@saicos.de
Web: www.saicos.de

